Via Rundella
Via Surpunt
Via las Caglias
3926
3927
3928
3929
3936
3761
1958
Gion d'Eva
1055
1060
2076
1071
1077
1168
3396
2609
1236
1237
3967
3968
1133
1131
3966
3963
1142
1143
3785
945A
940A
930
930-A
930-B
931
931-A
932
934A
934B
934B-A
183
183B
183B-A
184C
642A
642B
642C
642d
642E
643C
644
647
Bauherrschaft Flimselectric
projektierte Transformatorenstation
TS Surpunt
EW Schacht 04
Kammer ohne Abdeckung er-stellen
(2.00 x 1.00)
D= 1045.37
Schacht Swisscom (überdeckt)
EW Kontrollschacht
SA MW 19
Schlammfang
DN 700/600
D= 1045.88
E= 1044.45
A= 1044.43
S= 1043.44
T= 2.44
SA MW 20
Schlammfang
DN 700/600
D= 1047.51
E= 1045.89
A= 1045.87
S= 1044.88
T= 2.63
KS ABW 03
DN 1000/600
D= 1048.39
E1= 1046.16
E2= 1046.16
A= 1046.14
S= 1046.15
T= 2.24
SA MW 21
Schlammfang
DN 700/600
D= 1048.51
E= 1046.45
A= 1046.43
S= 1045.44
T= 3.07
SA MW 22
Schlammfang
DN 700/600
(Wanne)
D= 1048.89
E= 1047.16
A= 1047.14
S= 1046.15
T= 2.74
SA MW 23
Schlammfang
DN 700/600
D= 1049.12
A= 1047.71
S= 1046.72
T= 2.40
Umbau Platten - schacht in Klein - einstiegsschacht
EW Schacht 05
(1.00 x 1.00)
D= 1049.51
best. EW Schacht - verlegen
best. Hydrant verlegen
SA MW 24
Schlammfang
DN 700/600
D= 1049.02
A= 1047.61
S= 1046.62
T= 2.40
projektierte Aussenparkplätze
SA MW 25
Schlammfang
DN 700/600
D= 1047.91
E= 1046.52
A= 1046.50
S= 1045.51
T= 2.40
KS ABW 04
DN 800/600
D= 1047.80
E= bauseits
A= bauseits
S= bauseits
T= bauseits
KS ABW 06
DN 800/600
(Ersatz W2/7)
D= 1047.46
E= 1045.77
A= 1045.75
S= 1045.76
T= 1.70
SA MW 26
Schlammfang
DN 700/600
D= 1047.26
E1= 1045.84
E2= 1045.94
A= 1045.82
S= 1044.83
T= 2.43
KS ABW 07
DN 800/600
D= 1047.14
E= 1045.04
A= 1045.02
S= 1045.03
T= 2.11
KS ABW 08
DN 1000/600
D= 1046.81
E1= 1044.16
E2= 1044.16
E3= 1044.16
E4= 1044.16
A= 1044.14
S= 1044.15
T= 2.66
SA MW 27
Schlammfang
DN 700/600
(Wanne)
D= 1046.89
E= 1045.41
A1= 1045.39
A2= 1045.39 (in Schacht gekappt)
S= 1044.40
T= 2.49
Anschluss an best. Kanalisation
S= 1043.97
Anschluss an best. Leitung
EW Verteilkasten
(2.04 x 0.45)
EW Vorschacht
(2.04 x 0.55)
Ersatz für 2 best. Verteilkabinen
D= 1047.74
KS ABW 05
DN 800/600
(Ersatz W2/8)
D= 1047.63
E= 1046.32
A= 1046.30
S= 1046.31
T= 1.32
SA MW 28
Schlammfang
DN 700/600
D= 1047.47
E= 1046.08
A= 1046.06
S= 1045.07
T= 2.40
E= 1046.62
S= 1046.70 gekappt
Anschluss an best. Kanalisation
S= 1046.79
Anschluss an best. Leitung
Beleuchtung
GD DN 125
2x K55
PVC 200
100 GD
100 GG