Igni Grond

Reservoir

133295
D =1396.94

PE200 2013

PEH160 2013

PVC 300 g

Z 150 g

Beleuchtung

1x 80/92

1x 120/132

1241
D =1393.09

SA MW 01
DN 700/600
Durchlaufrinne
D= 1390.23
A= 1388.83
S= 1388.83
T= 1.40

ABW KS A46
- neue Schachtabdeckung
- Schacht in Höhe anpassen

A46
D =1387.80
E =1386.35
A =1386.35
S =1386.35

SA MW 02
DN 700/600
Schlammfang
D= 1388.10
E= 1386.81
A= 1386.77
S= 1386.29
T= 1.90

Längsgefälle Kantonsstrasse 7.3%

U 250 g

EW Schacht
DN 500
D=1390.60

A47
D =1392.58
E =1390.60
A =1390.60
S =1390.60

1x 80/92 Unterstand
1x 80/92 Schacht
1x 120/132
1x 80/92 Bel

1x 80/92 Unterstand
1x 80/92 Parkplatz
1x 120/132
1x 80/92 Bel

1x 80/92 Unterstand
1x 80/92 Parkplatz
1x 80/92 Schacht
1x 120/132
1x 80/92 Bel

PP DN 200 >
24.37: 5.9% >

PP DN 200 >
24.76: 5.8% >
Ableitung in Vorfluter >

Parkautomat

EW Schacht
- Höhe anpassen

Kandelaber

Waldfeststellung

D=1391.52

D=1391.435

1x 120/132

1x 80/92

1x 80/92 Unterstand
1x 80/92 Parkplatz
1x 120/132

704

20140123
D =1387.05

PVC 125 g

PVC 125 g

1:50

Einlegemuffe in
Stützmauer
1x ø132

ø132

best. Terrain
Parkplatz

1:50

Aussparung Stützmauer
300 x 500

300

500

best. Terrain
Parkplatz

1:50

Einlegemuffe in
Stützmauer
1x ø132

ø132

best. Terrain
Parkplatz

1:50

Mauerkrone

Einlegemuffen in
Stützmauer
2x ø92

ø92

ø92

0.60

0.30

best. Terrain
Parkplatz

1:50

Mauerkrone

Einlegemuffe in
Stützmauer
1x ø92

ø92

0.60

0.15

best. Terrain
Parkplatz

1:50

Mauerkrone

Einlegemuffen in
Stützmauer
2x ø92

ø92

ø92

0.60

0.30

best. Terrain
Parkplatz

1:50

Einlegemuffe inStützmauer
1x ø92

ø92

best. Terrain
Parkplatz